

Tv-tekniske specifikationer

Programmer og spots til afvikling, skal overholde følgende krav:

- 1. Kvalitet**
Bånd kan afvises, hvis der er dårlig lyd- eller billedkvalitet, mangelfuld synkronisering mellem lyd og billede eller uforståelig tale/tekst. Det kræves at det leverede materiale overholder EBU standard.
- 2. Optage- og KODA-rapport**
Ved levering af bånd skal vedlægges båndrapport, der specificerer tidskode for start og slut samt varighed. Titel og evt. undertitel skal være anført.
Alle bånd skal indeholde KODA rapport, der er udfyldt efter KODA's anvisninger. Også selvom der i programmet ikke anvendes rapporteringspligtigt musik/sang.
- 3. Tekniske specifikationer**
Programstart på tidskode 00:02:00:00.
Båndet skal indledes med 90 sekunder colorbar (100% hvid, 75% croma), med tilhørende testtone (1kHz, niveau 6dB under fuld udstyring).
De sidste 3 sekunder før programstart skal være sort (black & burst). Sync og tidskode skal være ubrudt fra båndets start til 30 sekunder efter program slut.
Lyd: Spots skal afleveres i mono med lyd i både spor 1 og 2. Programmer kan valgfrit afleveres i mono eller stereo. (Fuld udstyring Analog 200nWb/m2, AFM: Max frekvenssving +/- 75 kHz).
- 4. Båndformater**
Levering af Tv-reklamer skal ske på Betacam SP eller DV-Cam i 625 PAL-standard.
- 5. Rettigheder**
Det er kundens/leverandørens ansvar, at alle rettigheder til visning er clearet.
Mediehuset København/Kanal København påtager sig intet ansvar for leverede bånd.
Mediehuset København/Kanal København opbevarer tilsendt materiale i minimum 6 måneder fra sidste visningsdato. Det er kundens/leverandørens opgave at sørge for at rekvirere afviklede bånd.